

AGREGAT FV 13000 RCEA

Parametry techniczne agregatu

Moc znamionowa 3~	11,3 kVA
Moc znamionowa 1~	5,4 kVA
Napięcie	230V / 400V
Prąd znamionowy 3~	16,4 A
Prąd znamionowy 1~	23,5 A
Moc akustyczna Lwa	96 dB(A)
Wymiary (mm)	790x600x730
Ciężar	220kg



www.agregaty.com.pl

Prądnica

Typ	synchroniczna
Stopień ochrony	IP 23

Silnik

Typ	B&S 18HP
Pojemność zbiornika	25 l
Rodzaj paliwa	PB95
Zużycie paliwa	4,5 l/h
Czas pracy	5,5 h
Olej silnikowy	SAE 10W-30
Ilość oleju	1,1 l
Rozruch	ręczny linką

Wyposażenie standardowe

Gniazda 1~ 16A	1 szt.
Gniazdo 3~ 32A 3P IP44	1 szt.
Gniazdo 3~ 32A 5P IP44	1 szt.
Wyłącznik przy braku oleju	
Wyłącznik termiczny	
Wyłącznik magneto-termiczny	
Stabilizacja napięcia AVR	
Obudowa dźwiękochłonna	
Elektryczny rozruch	
Przystosowany do pracy z SZR	

Wyposażenie opcjonalne

Wąż do spalin 2,5m, Ø 50mm
Adapter wąż /tłumik silnika
Zestaw uziemiający
Wyłącznik różnicowo-prądowy
Zestaw eksploatacyjny
Zestaw transportowy
Licznik czasu pracy