

AGREGAT FV 20000 TE

Parametry techniczne agregatu

Moc znamionowa 3~	17,5kVA/14kW
Moc znamionowa 1~	7,2kVA /7,2kW
Napięcie	230V / 400V
Prąd znamionowy 3~	23,5 A
Prąd znamionowy 1~	31,3 A
Moc akustyczna Lwa	96 dB(A)
Wymiary (mm)	1050x650x740
Ciężar	190kg



Prądnica

Typ	synchroniczna
Stopień ochrony	IP 54

Silnik

Typ	B&S 31HP
Pojemność zbiornika	25 l
Rodzaj paliwa	PB95
Zużycie paliwa	6,5 l/h
Czas pracy	3,8 h
Olej silnikowy	SAE 10W-30
Ilość oleju	2,7 l
Rozruch	ręczny linką i rozrusznik

Wyposażenie standardowe

Gniazda 1~ 16A	2 szt.
Gniazdo 1~ 32A	1 szt.
Gniazdo 3~ 32A	1 szt.
Wyłącznik przy braku oleju	
Wyłącznik termiczny	
Wyłącznik nadprądowy	
Licznik czasu pracy	
Akumulator rozruchowy	

Wyposażenie opcjonalne

Automatyka + SZR
Wąż do spalin 2,5m, Ø 50mm
Adapter wąż /tłumik silnika
Zestaw uziemiający
Wyłącznik różnicowo-prądowy
Zestaw eksploatacyjny
Zestaw transportowy