

AGROVOLT



AGROVOLT AV 38

Nr art. 10010

Parametry techniczne

Regulacja napięcia	standard
Stabilizacja napięcia	±5-10 %
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie 3 fazowe	400 V
Współczynnik mocy	0,8 cos φ
Moc maksymalna	41,8 kVA
Moc znamionowa	38 kVA
Prąd znamionowy	55,1 A
Napięcie 1 fazowe	230 V
Współczynnik mocy	1 cos φ
Moc maksymalna	16,7 kVA
Moc znamionowa	15,2 kVA
Prąd znamionowy	66,1 A
Waga	186 kg
Długość	950 mm
Szerokość	800 mm
Wysokość	933 mm
Prądnica	synchroniczna
Stopień ochrony	IP 23
Obroty	3000 obr./min.
Przekładnia	1:7
Rodzaj oleju	SAE 80W-90
Ilość oleju	0,9 L
Traktor	
Obroty WOM	428 obr./min.
Moc WOM	36,0/49,0 kW/KM
Minimalna wytrzymałość wału	67,5/91,7 kW/KM
Minimalna wytrzymałość wału	1192 Nm

Wyposażenie standardowe

- 1 gniazdo 63A 400V
- Wyzwalacz podnapięciowy
- 2 gniazda 16A 230V Schuko
- Automat bezpiecznikowy 400V
- Automat bezpiecznikowy 230V
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe
- Pomiar czasu, V, Hz, A, kVA
- Zestaw zabezp. połączenie z traktorem
- Przekładnia zalana olejem

Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/WE**
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/WE**
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej