

AGROVOLT

AGROVOLT AV 80 R

Nr art. 21647



Parametry techniczne

Regulacja napięcia	DVR
Stabilizacja napięcia	±1 %
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie 3 fazowe	400 V
Współczynnik mocy	0,8 cos φ
Moc maksymalna	88 kVA
Moc znamionowa	80 kVA
Prąd znamionowy	115,9 A
Napięcie 1 fazowe	230 V
Współczynnik mocy	1 cos φ
Moc maksymalna	35,2 kVA
Moc znamionowa	32 kVA
Prąd znamionowy	139,1 A
Waga	415 kg
Długość	1204 mm
Szerokość	800 mm
Wysokość	923 mm
Prądnica	synchroniczna
Stopień ochrony	IP 23
Obroty	1500 obr./min.
Przekładnia	1:3,8
Rodzaj oleju	SAE 80W-90
Ilość oleju	2,5 L
Traktor	
Obroty WOM	400 obr./min.
Moc WOM	75,0/101,9 kW/KM
Minimalna wytrzymałość wału	150,8/204,9 kW/KM
Minimalna wytrzymałość wału	2665 Nm

Wyposażenie standardowe

- Gniazdo 125A 400V
- Wyzwalacz podnapięciowy
- 1 gniazdo 32A 230V Schuko
- 1 gniazdo 16A 230V Schuko
- Automat bezpiecznikowy 400V
- Wyłącznik termiczny 230V
- Automat bezpiecznikowy 230V
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe
- Pomiar czasu, V, Hz, A, kVA
- Zestaw zabezp. połączenie z traktorem
- Przekładnia zalana olejem

Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/WE**
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/WE**
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej